

## BOLETIM TÉCNICO

### POLYEPOX MASSA | Adesivo Epóxi

POLYEPOX é uma massa epoxi de 2 componentes cuja base de formulação de um dos componentes é uma resina epoxi com cargas minerais e o outro componente é um endurecedor tipo poliamida, também com cargas minerais. É o adesivo mais versátil, resistente e durável. Fixa, veda, solda e molda os mais diversos materiais como: metal, concreto, madeira, cerâmica, porcelana, mármore e plástico (exceto PE, PP e PS). Após 4 horas da aplicação pode ser lixado, furado com broca, serrado e pintado. Pode ser utilizado em calhas, canos furados, telhas, caixas d'água, ralos, preenchimento de buracos em paredes, puxadores, brinquedos, radiadores, bombas, cascos de barcos e serviços de funilaria em geral. Uso profissional, doméstico e artesanal.

#### Instruções de Uso:

As superfícies devem estar limpas e secas. Misture partes iguais dos dois componentes até obter uma massa de cor uniforme e aplique no local desejado. Para obter uma superfície lisa, alise a massa com os dedos molhados ou talco. Após o uso, lave as mãos com água e sabão.

**IMPORTANTE:** O produto não é indicado para objetos flexíveis.

#### Causas Prováveis de Problemas

- Superfícies úmidas ou sujas.
- Plástico muito maleável.
- Falta de contato íntimo entre as peças.
- Mistura mal feita (não homogênea).

#### Propriedades:

- Tempo de secagem inicial: 2 horas
- Tempo de secagem total: 12 horas

O tempo de secagem pode variar de acordo com as condições de temperatura e umidade do dia.

#### Dados Técnicos:

##### Especificações

Aspecto	Massa sólida maleável
Cor	Componente A: branco Componente B: cinza
Validade	24 meses



### **Embalagens:**

Caixa com 72 cartuchos de 50 g (componente A+B)

Caixa com 48 cartuchos de 100 g (componente A+B)

Caixa com 24 cartuchos de 50g com gancheira (componente A+B)

Caixa com 3 kg (componente A+B)

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

### **Estocagem:**

Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 30°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de durabilidade pelo tempo de validade indicado.

### **Segurança:**

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.

O solvente natural deste produto é a água e, portanto, no caso de contato com roupas, elas devem ser lavadas imediatamente com água e sabão antes do produto secar. As ferramentas utilizadas na aplicação do produto devem ser lavadas em água corrente.

### **Em caso de emergência, entre em contato com:**

**CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA**

**INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS**

**(011) 3069-8571 – 08000.148.110.**

### **Suporte Técnico:**

O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

## **Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000.**

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.