

## BOLETIM TÉCNICO

### POLYFORT UNIVERSAL | Cola Branca

POLYFORT UNIVERSAL é uma cola branca *premium* à base de PVA. É recomendada especialmente onde se requer alto poder de fixação e perfeito acabamento. Após secagem, apresenta película opaca, por isso POLYFORT UNIVERSAL é a melhor opção para colagem de madeira, papel, cortiça, couro, materiais porosos em geral, montagem ou conserto de móveis e também tecidos\*. Não é recomendada para superfícies metálicas e plásticas.

\*Para acabamento transparente, indicamos o uso de POLYFORT EXTRA

#### Instruções de Uso:

As superfícies deverão estar limpas, secas e lixadas (quando aplicável). Aplique POLYFORT UNIVERSAL com pincel ou rolo em uma das superfícies a ser colada, em toda a sua extensão. Mantenha as partes unidas sob pressão por, no mínimo, 1 hora. Essa pressão poderá ser obtida com o uso de fitas, grampos ou sargentos.

#### Propriedades:

- Tempo de secagem inicial (a 25°C e 50% de umidade relativa do ar): 4 horas
- Tempo de secagem total (a 25°C e 50% de umidade relativa do ar): 24 horas
- Rendimento: de 100 a 200 g/m<sup>2</sup>
- Filme opaco e inodoro.

#### Dados Técnicos:

##### Especificações

Aspecto	Pasta opaca
Cor	Branca
pH	6,0 – 8,0
Viscosidade (cP) – s6/20rpm a 25°C	9000 – 13500
Sólidos (%)	56 – 60
Densidade (g/mL)	1,19 – 1,25 a 25°C
Validade	24 meses



**Embalagens:**

- Caixa com 12 frascos de 500 g
- Caixa com 12 frascos de 1 kg
- Balde de 5 kg
- Barrica de 50 kg

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

**Estocagem:**

Manter em local coberto e ventilado, entre 10 e 35°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de durabilidade pelo tempo de validade indicado.

**Segurança:**

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.

**Em caso de emergência, entre em contato com:**

**CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA**

**INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS**

**(011) 3069-8571 – 08000.148.110.**

**Suporte Técnico:**

O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

**Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000.**

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.