

BOLETIM TÉCNICO

POLY VEDA CALHA | Selante

POLY VEDA CALHA é um selante de cor cinza, ideal para vedação de calhas, rufos, telhados e pingadeiras galvanizadas. Destinado ao uso profissional e doméstico, possui excelente resistência a variações climáticas e substitui o uso de soldas, podendo ser utilizado para selar materiais como madeira, metal, concreto e fibrocimento. POLY VEDA CALHA também é indicado para uso em áreas automotivas, como baús de caminhão, e na construção civil na vedação de juntas de condutores, dutos de ar-condicionado e sistemas de ventilação.

Instruções de Uso:

Limpe as superfícies deixando-as isentas de gordura, oxidações e tintas remanescentes. Corte a ponta do cartucho. Em seguida, corte o bico aplicador na medida desejada e fixe-o na embalagem. O corte deve ser reto para que o bico toque ambos os lados da superfície. Insira o cartucho na pistola aplicadora e aplique o produto, sem diluí-lo. O produto aceita pintura após 72 horas.

Propriedades:

- Fixação extra forte;
- Resistente a umidade e raios UV;
- Não trinca;
- Forma pele entre 15 e 30 minutos, vulcaniza em 72 horas e em 7 dias a adesão é total;
- Rendimento aproximado (cordão de 2 mm): cartucho de 285 g aplica entre 40 e 50 metros lineares.

Dados Técnicos:

Especificações

Aspecto	Pasta homogênea
Cores	Cinza
Odor	Inodoro
Temperatura de trabalho (°C)	5 – 35
Validade	18 meses

Embalagens:

Caixa com 12 cartuchos de 285 g.

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.



Estocagem:

Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 30°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem durabilidade pelo tempo de validade indicado.

Segurança:

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.

Em caso de emergência, entre em contato com:

CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA

INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS

(011) 3069-8571 – 08000.148.110.

Suporte Técnico:

O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000.

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.