

## BOLETIM TÉCNICO

### POLYTUBES PASTA LUBRIFICANTE

PASTA LUBRIFICANTE POLYTUBES é utilizada como agente facilitador nos encaixes de tubos e conexões de PVC, ferro fundido, fibrocimento ou outro material que use anel de borracha, sistema de junta elástica ou sistema PBA (Ponta-Bolsa-Anel).

#### Instruções de Uso:

Proceder a limpeza da ponta, bolsa e encaixe do anel de borracha. Encaixar corretamente o anel e aplicar com a mão uma camada na ponta do tubo e na parte visível do anel de borracha. Encaixar as partes.

**IMPORTANTE:** Nas aplicações em tubos PBA, nunca use graxa ou outro derivado de petróleo, pois danificam o anel, podendo causar vazamentos.

#### Causas Prováveis de Problemas

- Excesso de folga entre conexão e tubo;
- Tubos ou conexões ovalizados;
- Anel de borracha com dimensionamento errado ou imperfeito;
- Não inserção total do tubo dentro da bolsa.

#### Propriedades:

- Fácil aplicação do produto;
- Opções de escolha de embalagens para uso em pequenos ou grandes diâmetros;
- Rendimento: dependerá do diâmetro da tubulação, assim como da habilidade do profissional.

#### Dados Técnicos:

##### Especificações

Aspecto	Pasta translúcida
Cor	Âmbar/Amarelada
Sólidos (%)	23 – 27
pH	8,00 – 11,00
Validade	Indeterminada



#### Embalagens:

- Caixa com 12 frascos de 950 g
- Balde de 3,5 kg

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

**Estocagem:**

Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 30°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de durabilidade pelo tempo de validade indicado.

**Segurança:**

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta risco para o transporte.

**Em caso de emergência, entre em contato com:**

**CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA**

**INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS**

**(011) 3069-8571 – 08000.148.110.**

**Suporte Técnico:**

O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

**Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000.**

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.