

BOLETIM TÉCNICO

POLY PAPER | Adesivo para papel de parede

POLY PAPER é um adesivo de alto desempenho para colagem e restauração de papéis de parede. Fácil de aplicar, oferece máxima aderência, permitindo uma colagem sem manchas e sem grumos. De uso profissional e doméstico, cola até 20 m² de papel de parede com um único sachê.

Instruções de Uso:

As superfícies devem estar limpas, secas, isentas de pó, graxas ou óleos e sem imperfeições, pois para a colagem do papel é necessária uma superfície lisa.

Diluir o produto em duas etapas:

1ª etapa: Diluir 50 g do produto em 500 mL de água. Misturar manualmente até diluir, apresentando um aspecto de gel.

2ª etapa: Adicionar 3 litros de água à mistura concentrada da 1ª etapa. Misturar manualmente até o produto ficar com um aspecto fluído. Se desejar uma cola mais concentrada, adicione menos água nesta etapa.

IMPORTANTE: Seguir as instruções do fabricante do papel para a aplicação da cola. Retirar o excesso do produto antes da sua secagem. Aguardar 24 horas para uma boa colagem.

Causas Prováveis de Problemas

- Superfícies úmidas ou sujas;
- Falta de contato entre as peças;
- Mistura não homogênea;
- Pouco ou muito produto aplicado.

Propriedades:

- Uso profissional e doméstico;
- Fácil de aplicar e com máxima aderência;
- Sem manchas e sem grumos;
- Tempo de secagem inicial: 2 horas (25°C/65% UR);
- Tempo de secagem total: 24 horas (25°C/65% UR);
- Rendimento aproximado: 50 g do produto pode ser diluído em até 4 litros de água, podendo colar até 20 m² de papel de parede.

Dados Técnicos:

Especificações

Aspecto	Pó fino
Cor	Branco
Validade	36 meses



Embalagens:

Caixa com 60 saquinhos de 50 g.

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

Estocagem:

Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 30°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de durabilidade pelo tempo de validade indicado.

Segurança:

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.

Em caso de emergência, entre em contato com:

CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA

INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS

(011) 3069-8571 – 08000.148.110.

Suporte Técnico:

O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000.

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.