

## BOLETIM TÉCNICO

### PULVI VINIL | Adesivo de Contato

PULVI VINIL é um adesivo de contato transparente que não mancha, desenvolvido para colagem de PVC flexível. Seu altíssimo desempenho permite colagens nos mais variados materiais, como reparos em infláveis, barracas de camping, piscinas, boias, lonas de caminhão, etc. É indicado também para uso doméstico e reparos em geral, aderindo a diversos materiais. Possui alta flexibilidade e ótima resistência a intempéries. Devido a sua versatilidade, PULVI VINIL é também muito usado para fins artesanais.

#### Instruções de Uso:

Os materiais a serem colados devem estar limpos, secos e isentos de poeira, óleos, graxas ou materiais estranhos. Aplique uma camada uniforme de PULVI VINIL em ambas as superfícies dos materiais a serem colados. Aguarde a secagem por aproximadamente 2 minutos e sobreponha as peças uma sobre a outra, exercendo pressão. A secagem ocorre em 15 minutos; para aderência total aguarde 24 horas.

#### Propriedades:

- Fácil aplicação do produto;
- Multiuso, cola diversos tipos de material;
- Tempo de secagem total: 24 horas.

#### Dados Técnicos:

##### Especificações

Aspecto	Líquido viscoso translúcido
Cor	Incolor
Sólidos (%)	14 – 16
Viscosidade (cP)	1500 – 2500
Densidade (g/mL)	0,860 – 0,900
Validade	18 meses



#### Embalagens:

- Caixa com 12 bisnagas de 17 g.

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

#### Estocagem:

Produto inflamável! Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 30°C, ao abrigo da luz solar e longe de fontes de calor. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de durabilidade pelo tempo de validade indicado.

**Segurança:**

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) – Classe 3, número ONU 1133 – Líquidos inflamáveis.

**Em caso de emergência, entre em contato com:**

**CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA**

**INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS**

**(011) 3069-8571 – 08000.148.110.**

**Suporte Técnico:**

O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

**Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000.**

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.