

**POLYFORT COLA MADEIRA** é uma emulsão de acetato de polivinila, cujo diluente é água. Indicada para colagem de madeiras, móveis, compensados, aglomerados, e nos pequenos reparos domésticos. Por suas características também pode ser usado para colagem de papéis, cartões, papelão, tecidos e materiais porosos em geral.

Também pode ser usado para a reparação de tacos soltos e cavilhas.

O produto poderá ser utilizado manualmente com Pincel, trincha, brocha ou o próprio bico aplicador da embalagem.

### INDICAÇÃO DE USO:

Para uma boa colagem é importante que os materiais a serem colados estejam secos e isentos de poeira e óleos. Aplicar uma camada uniforme do adesivo em uma das superfícies, unir e prensar. Para a limpeza dos equipamentos, pincéis, espátulas e materiais utilizados no trabalho, recomendamos usar água.

### Causas Prováveis de Problemas

- Excesso ou falta de produto;
- Falha na prensagem
- Aplicações em dias com temperatura abaixo de 8°C

### DADOS TÉCNICOS:

Especificações	
Aspecto	Líquido fluído
Cores	Amarelo
pH	4,0 – 7,0
Viscosidade (cP) – s6/20rpm a 25°C	6000 – 11000
Validade	24 meses



### EMBALAGENS:

- Caixa com 12 frascos de 90g
- Caixa com 12 frascos de 250g

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

### ESTOCAGEM:

Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 40°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem durabilidade pelo tempo de validade indicado.

### SEGURANÇA:

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.

Em caso de derramamento, remova o produto, destinando-o a um depósito de lixo não necessariamente industrial. O excedente poderá ser lavado sem maiores problemas. O solvente natural deste produto é a água e, portanto, no caso de contato com roupas, elas devem ser lavadas imediatamente com água e sabão antes do produto secar. As ferramentas utilizadas na aplicação do produto devem ser lavadas em água corrente. Não use recipientes metálicos para transferir ou guardar o produto.

**Em caso de emergência, entre em contato com:**

**CiATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA**  
**INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS**  
**(011) 3069-8571 – 0800-014-8110.**

**Suporte Técnico:**

O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

### **Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000**

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec | Grupo Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec | Grupo Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec | Grupo Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec | Grupo Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec | Grupo Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec | Grupo Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.