

BOLETIM TÉCNICO

POLY COLA DE CONTATO TRANSPARENTE COM PINCEL APLICADOR

POLY COLA DE CONTATO TRANSPARENTE COM PINCEL APLICADOR é muito usado para fins artesanais; cortiça, cartonagem, MDF, TNT, EVA, couros, tecidos de algodão e colagens em PVC flexível. É um adesivo de contato transparente que não mancha. Seu altíssimo desempenho permite colagens nos mais variados materiais, como reparos em infláveis, barracas de camping, piscinas, boias, lonas de caminhão, etc. É indicado também para uso doméstico e reparos em geral, aderindo a diversos materiais. Possui alta flexibilidade e ótima resistência a intempéries.

Instruções de Uso:

Os materiais a serem colados devem estar limpos, secos e isentos de poeira, óleos, graxas ou materiais estranhos. Aplique uma camada uniforme de POLY COLA DE CONTATO TRANSPARENTE COM PINCEL APLICADOR em ambas as superfícies dos materiais a serem colados. Aguarde a secagem por aproximadamente 2 minutos e sobreponha as peças uma sobre a outra, exercendo pressão. A secagem ocorre em 15 minutos; para aderência total aguarde 24 horas.

Propriedades:

- Fácil aplicação do produto;
- Multiuso, cola diversos tipos de material;
- Tempo de secagem total: 24 horas.

Dados Técnicos:

Especificações

Aspecto	Líquido viscoso translúcido
Cor	Incolor
Sólidos (%)	14 – 16
Viscosidade (cP)	1500 – 2500
Densidade (g/mL)	0,860 – 0,900
Validade	12 meses

Embalagens:

- Caixa com 12 frascos de 175 g.

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

Estocagem:

Produto inflamável! Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 30°C, ao abrigo da luz solar e longe de fontes de calor. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de durabilidade pelo tempo de validade indicado.

Segurança:

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) – Classe 3, número ONU 1133 – Líquidos inflamáveis.

Em caso de emergência, entre em contato com:

CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA

INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS

(011) 3069-8571 – 08000.148.110.

Suporte Técnico:

O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000.

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.