

BOLETIM TÉCNICO

SUPER STORM PÓS-OBRA LIMPEZA PROFUNDA

Super Storm Pós-Obra Porcelanato é um limpador de uso geral para pisos.

Indicações de Uso:

Foi desenvolvido para ser utilizado em pisos de porcelanato para eliminar resíduos provenientes de obras, como rejunte, argamassa, cimento e tinta.

Dados Técnicos:

Especificações

Aspecto	Líquido translúcido
Cor	Incolor
Odor	Característico
Validade	36 meses



Instruções de uso:

Agitar antes de usar!

Dilua o produto na proporção desejada. Aplique sobre a área a ser limpa e espalhe com o auxílio de uma vassoura ou escova. Deixe o produto agir por 10 minutos, esfregando se necessário. Após este período, enxágue com água. Se os resíduos não forem totalmente eliminados, repita a operação.

Diluição de acordo com o nível de limpeza necessário:

Leve: 1L do produto para 9L de água

Médio: 1L do produto para 6L de água

Pesado: 1L do produto para 3L de água

Superfícies com muita incrustação: utilizar o produto puro

IMPORTANTE: em pisos recém rejuntados, aguarde 72 horas para dar início ao processo de limpeza com o Super Storm Pós-Obra.

Composição:

Amina quaternária etoxilada, alcalinizante, agente de controle de pH, coadjuvante, fragrância, conservante e água.

Embalagem:

Frascos de PEAD (polietileno de alta densidade) proveniente de material reciclado, com rótulo em *sleeve*.

Estocagem:

Mantenha o produto na embalagem original, em local fresco e ao abrigo de luz. Após o uso, mantenha a embalagem fechada. Se mantido nestas condições, o produto tem validade de 36 meses a partir da data de fabricação.

Segurança:

Produto químico não classificado como perigoso, de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

Todo utensílio utilizado como medida dosadora deve ser lavado abundantemente com água antes de ser reutilizado.

Como todo produto químico, conservar fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

Primeiros Socorros

Olhos e pele: em caso de contato, lavar com água em abundância;

Ingestão: não provocar vômito e entrar em contato com o Centro de Intoxicações ou Serviço de saúde mais próximo, levando a embalagem ou rótulo do produto.

Respiração/aspiração: remover a pessoa para local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço de saúde mais próximo, levando a embalagem ou rótulo do produto.

Em caso de emergência, entre em contato com:

CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA

INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS

(011) 3069-8571 – 08000.148.110.

Suporte Técnico:

O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000.

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.