

BOLETIM TÉCNICO

POLYFORT EXTRA | Cola Branca

POLYFORT EXTRA é uma cola branca super *premium* à base de PVA. É recomendada especialmente onde se requer alto poder de fixação e perfeito acabamento. Após secagem apresenta película transparente, por isso POLYFORT EXTRA é a melhor opção para colagem de tecidos, trabalhos de *decoupage*, madeira, papel, cortiça, couro, materiais porosos em geral e montagem ou conserto de móveis. Não é recomendada para superfícies metálicas e plásticas.

Instruções de Uso:

As superfícies devem estar limpas, secas e lixadas (quando aplicável). Aplique POLYFORT EXTRA em uma das superfícies a ser colada, em toda a sua extensão. Mantenha as partes unidas sob pressão por, no mínimo, 1 hora. Essa pressão poderá ser obtida com o uso de fitas, grampos ou sargentos.

Propriedades:

- Tempo de secagem inicial: 4 horas
- Tempo de secagem total: 24 horas
O tempo de secagem pode variar dependendo das condições de temperatura e umidade.
- Filme transparente e inodoro.
- Rendimento: de 100 a 200 g/m².

Dados Técnicos:

Especificações

Aspecto	Líquido viscoso opaco
Cor	Branco
pH	4,0 – 7,0
Viscosidade (cP) – 6/20rpm a 25°C	8000 – 12000
Sólidos (%)	36 – 40
Densidade (g/mL)	1,060 – 1,10
Validade	24 meses

Embalagens:

- Caixa com 12 frascos de 500 g
- Caixa com 12 frascos de 1 kg
- Barricas de 5 kg, 10 kg e 50 kg

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

Estocagem:

Manter em local coberto e ventilado, entre 10 e 35°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de durabilidade pelo tempo de validade indicado.

Segurança:

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.

Em caso de emergência, entre em contato com:

CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA

INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS

(011) 3069-8571 – 08000.148.110.

Suporte Técnico:

O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000.

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.