

BOLETIM TÉCNICO

PULVITEC DESMOLDAR

PULVITEC DESMOLDAR é um desmoldante à base de cera líquida, gordura orgânica e aditivos de cor branca para serem usados nas formas de madeiras resinadas, super resinadas e compensados. PULVITEC DESMOLDAR forma uma fina camada entre o concreto e a forma, impedindo a aderência e facilitando o trabalho de limpeza e remoção das formas, sem danificar o concreto. Conserva e não mancha a madeira, o que permite usá-las e reaproveitá-las diversas vezes.

Instruções de Uso:

Preparo da Superfície

A superfície da forma de madeira deve estar limpa e isenta de pó.

Preparo do Produto

Misture o produto na embalagem antes de usar.

Diluir em água de acordo com o tipo de forma (tabela abaixo). O PULVITEC DESMOLDAR é aplicado diretamente sobre a forma com pano, rolo de pintura ou trincha, porém deve ser bem espalhado e puxado para não haver excesso de material na forma. Aguardar por 1 hora para iniciar a concretagem, pois a água da emulsão deve evaporar (secar), antes de lançar o concreto. Evitar que as formas sejam untadas com muita antecedência antes da concretagem, a fim de evitar a aderência de poeira e escorrimento.

Tipos de formas de madeira

Formas novas de uso	1:50
Formas usadas	1:10
Formas super resinadas	1:15
Forma plastificada preta	1:15

Propriedades:

- Tempo de secagem inicial: 1 hora
- Tempo de secagem total: 7 dias
- Rendimento: de 6 a 10 m² por litro da solução
- Consumo: de 100 – 200 g/m²

Pode haver variação no consumo do produto em função da textura e absorção da superfície.



Dados Técnicos:

Especificações

Aspecto	Líquido viscoso
Cor	Amarelado
Sólidos (%)	12,0 – 14,0
Validade	24 meses

Embalagens:

Baldes de 3,6 kg e 18 kg.

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

Estocagem:

Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 30°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem durabilidade pelo tempo de validade indicado.

Segurança:

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.

Em caso de derramamento, remova o produto, destinando-o a um depósito de lixo não necessariamente industrial. O excedente poderá ser lavado sem maiores problemas. O solvente natural deste produto é a água e, portanto, no caso de contato com roupas, elas devem ser lavadas imediatamente com água e sabão antes do produto secar. As ferramentas utilizadas na aplicação do produto devem ser lavadas em água corrente. Não use recipientes metálicos para transferir ou guardar o produto.

Em caso de emergência, entre em contato com:

CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA

INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS

(011) 3069-8571 – 08000.148.110.

Suporte Técnico:

O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000.

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco

envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.