

BOLETIM TÉCNICO

POLYSTIC ECO SELANTE USO GERAL | Selante Acrílico

POLYSTIC ECO SELANTE NEUTRO USO GERAL é um selante híbrido, livre de solventes e com alta flexibilidade desenvolvido para selar, fixar, unir, calafetar e vedar peças de mármore, granito, superfícies de concreto, fibrocimento, metal, cobre, zinco, alumínio bruto e anodizado, aço carbono, inox, fôrmica, cerâmica, azulejo, materiais sanitários, boxes, entre outras áreas. Impermeável, resistente e com elevado poder de selagem, é ideal para ser utilizado em ambientes internos e externos. POLYSTIC ECO SELANTE pode ser limpo com água até 10 minutos após a aplicação. Depois da secagem total, pode ser pintado*. POLYSTIC ECO SELANTE NEUTRO USO GERAL INCOLOR, possui coloração branca, mas após secagem torna-se incolor, sendo bastante eficiente inclusive para vedar vidros e demais superfícies transparentes.

* Para um melhor acabamento, evite o uso de tintas a óleo.

Instruções de Uso:

Limpe bem a área de aplicação para eliminar impurezas, gorduras, sabões e umidades. Para delimitar a área e evitar desperdícios, use fita crepe nas bordas.

Para cartucho: corte a ponta do cartucho. Em seguida, corte o bico aplicador na medida desejada e fixe-o na embalagem. O corte deve ser reto para que o bico toque ambos os lados da superfície. Insira o cartucho na pistola aplicadora. Aplique POLYSTIC ECO SELANTE no sentido contrário à saída do produto. Dê acabamento imediatamente com uma espátula e retire a fita crepe. Após a aplicação, remova vestígios do produto com auxílio de um pano úmido. Por não se tratar de um produto químico perigoso, o acabamento também pode ser feito com as pontas dos dedos embebidos em água com detergente. Após o uso, mantenha o bico rosqueado ao cartucho e retire o material vulcanizado do bico da próxima vez que for utilizar. Limpe a parte externa do bico aplicador com um pano úmido e lave as mãos em água corrente com detergente.

Para bisnaga: rompa o lacre da bisnaga com a própria tampa do produto, fixe o bico aplicador no local desejado e aperte o fundo da bisnaga, direcionando o produto para o sentido do bico da bisnaga. Aplique POLYSTIC ECO SELANTE no sentido contrário à saída do produto. Após a aplicação, remova vestígios do produto com auxílio de um pano úmido. Por não se tratar de um produto químico perigoso, o acabamento também pode ser feito com as pontas dos dedos embebidos em água com detergente. Terminado todo o trabalho, tampe a bisnaga para evitar ressecamento do produto remanescente.

Vestígios do produto devem ser retirados logo após a aplicação, antes do tempo de formação da película. Após a vulcanização, POLYSTIC só poderá ser removido com lâmina ou estilete.

ATENÇÃO: POLYSTIC ECO SELANTE deve ser utilizado em ambientes com temperaturas entre 5°C e 35°C. Não adere em materiais à base de Polietileno, Polipropileno e PTFE (resina antiaderente). Não pode ser aplicado em superfícies molhadas.

Causas Prováveis de Problemas

- Locais onde há excesso de água antes da aplicação (local deve estar totalmente seco).
- Falta de produto, fazendo com que o espaço não seja preenchido.
- Dias de temperaturas baixas e umidades altas

Propriedades:

- Sem odor;
- Resistente a temperatura de até 80°C após cura;
- Não deixa proliferar mofo e fungos;
- Forma pele entre 15 e 30 minutos, vulcaniza em 72 horas e em 7 dias a adesão é total;
- Rendimento aproximado (cordão de 2 mm): cartucho de 280 g aplica entre 40 e 50 metros lineares.

Dados Técnicos:

Especificações

Aspecto	Pasta homogênea
Cores	Incolor (após cura) Branco Cinza Preto
Odor	Inodoro
Temperatura de trabalho (°C)	5 – 35
Validade	18 meses



Embalagens:

Incolor:

- Caixa com 15 cartuchos de 250 g
- Caixa com 30 bisnagas de 40 g
- Caixa com 48 bisnagas de 40 g

Demais cores:

- Caixa com 15 cartuchos de 280 g

Consulte nossa Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

Estocagem:

Manter em local coberto e ventilado, entre 18 e 30°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem durabilidade pelo tempo de validade indicado.

Segurança:

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.

Em caso de emergência, entre em contato com:

CEATOX – CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA

INSTITUTO DA CRIANÇA HOSPITAL DAS CLÍNICAS

(011) 3069-8571 – 08000.148.110.

Suporte Técnico:

O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas.

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 011 3716-9000.

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec/Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec/Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec/Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec/Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos e processos pretendidos do cliente. A Pulvitec/Pidilite não assume a responsabilidade ou risco

envolvido no uso dos produtos já que tais condições estão fora do controle da Pulvitec/Pidilite. O usuário dos produtos é o único responsável pelo cumprimento de todas as leis aplicáveis em relação ao uso do produto, incluindo os direitos legais de propriedade intelectual de partes terceiras.