

POLYFORT SELA TRINCA é um adesivo selante base água especialmente desenvolvido para selar trincas e fissuras superficiais menor que 2mm. Pode ser aplicado em alvenaria, concreto, tijolos, fibrocimento, madeira e gesso. Por ser flexível, não encolhe e proporciona um acabamento perfeito. Possui baixo odor e aceita pintura após a cura total. Indicado para uso interno e externo. Resiste às variações de temperatura, tem excelente resistência às intempéries.

MODO DE USO:

1. Limpe e seque a superfície.
2. Corte a ponta da embalagem, fixe o bico aplicador e corte no diâmetro conforme a necessidade. Encaixe o cartucho na pistola e inicie a aplicação.
3. Dê acabamento com uma espátula ou com as pontas dos dedos umedecidas em água e sabão ou detergente.
4. Eventuais resíduos devem ser removidos com um pano úmido imediatamente após a aplicação.
5. Ao finalizar o trabalho, não desconecte o bico aplicador, pois ele servirá como uma tampa protetora para o próximo uso. Limpe a parte externa do bico aplicador com um pano úmido e lave as mãos em água corrente.

Limitações: Não utilizar em fissuras e trincas maiores de 2mm de espessura, não é indicado para juntas de dilatação ou aplicações técnicas. Não adere em PP, PE, silicone, PTFE e nylon. Não deve ser aplicado em superfícies úmidas ou molhadas. Não recomendado para trincas e fissuras estruturais.

PROPRIEDADES:

- Selante 100% a base de acrílica;
- Resistente a temperaturas contínuas de -20°C à 80°C;
- Não deixa proliferar mofo e fungos;
- Não amarela e nem descolora com o tempo;
- Não encolhe, acompanha a dilatação do material onde foi aplicado;
- Rendimento aproximado para um cartucho de 400g: 25 metros lineares (cordão de 2 mm)

DADOS TÉCNICOS:

Especificações	
Aspecto	Pasta homogênea
Cores	Branco
Odor	Característico
Densidade	1,20 +/- 0,05 g/cm ³
Validade	24 meses



EMBALAGENS:

Caixa com 12 cartuchos de 400 g

Consulte nossa área de Administração de Vendas sobre outras possibilidades de embalagens.

ESTOCAGEM:

Manter em local coberto e ventilado, abaixo de 30°C, ao abrigo da luz solar. Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem durabilidade pelo tempo de validade indicado.

SEGURANÇA:

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem. Classe de risco para transporte (ONU) – Não apresenta riscos.

Em caso de emergência, entre em contato com:

CIATox - HC 0800 014 8110

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial PULVITEC tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através do nosso departamento de SAC

Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos, ligue 11 3716-9000

A informação relacionada com as especificações técnicas do produto providas aqui, somente cria uma obrigação legal para a Pulvitec | Grupo Pidilite quando estiver confirmada em um contrato escrito. A Pulvitec | Grupo Pidilite nega expressamente qualquer tipo de responsabilidade pela adequação dos produtos para quaisquer propósitos particulares ou específicos pretendidos pelo usuário. Sugestões para o uso e aplicação do produto são dadas tão somente com o propósito de informação geral e não com o propósito de criar uma obrigação legal da parte da Pulvitec | Grupo Pidilite. Tais sugestões não eximem os clientes da Pulvitec | Grupo Pidilite da responsabilidade de testar os produtos quanto à sua aplicabilidade para os propósitos